





SSHPOS DATA POS MIKIL

世界の三大ガソリン計量機メーカー

TATSUNO



ラクラク操作!!

優れた | 情報提供能力 | 生産性 | 操作性



12.1インチ大画面、 精緻な表現、 カラフルで美しい、 TFT液晶タッチ画面を採用。 使いやすさがPOSの性能を

フルに発揮させます。

瞬断/停電から 大切なデータを守る UPSと自動シャットダウン 機能を内蔵

標準でUPS(無停電電源装置)を内蔵。 自動シャットダウン機能とあわせて POSデータを瞬断/停電から守ります。

スペースをとらないコンパクト設計。 小型POSキーボード、 小型キャッシュドロアの採用で 従来幅の3/4(当社比)。 これからの主流サイズです。



PCベースで Windows 2000に対応。 拡張性+処理スピードに 優れた制御部。

本体は汎用パソコンをベースに構成。 OSは安定性の優れたWindowsXP又はWindows2000、 CPUはCeleron 1.2GHzを搭載、操作がしやすく、 高速の処理が快適環境を創り出します。

> インターネット/ISDN回線で 高速通信。 瞬時に行えるカードチェック。

カードチェックが瞬時に行えるので、 不正カードによるトラブルを防止できます。 また、日計など大容量のデータ送信も 短時間で行え、通信費用が削減できます。

日常の給油処理はもちろん 顧客登録、商品登録も操作簡単。 また顧客情報や日計を 大きな画面にクッキリ表示。

大型液晶タッチ画面は 解像度800×600ドットで美しく精密。 目にやさしく操作のラクな



キャッシュドロアは2タイプ いずれもドロアオープンセンス付き。

小型のほかに紙幣、硬貨とも区分の多いタイプも選べます。 いずれもドロアは取り外しができ、開け閉めはプログラム(自動)、







タツハソPOS G7.KT XF/EX

仕様

コントロールユ	ニット		
CPU	J Celeron® プロセッサ 1.2GHz		
OS	Windows XP®またはWindows 2000 Professional®		
メインRAM バックアップメモリ	256MバイトSDRAM(ECC機能付き)		
j バックアップメモリ	64Kバイト(ECC機能付き)		
表示機能	32ビットウインドウアクセラレータ搭載 800×600ドット(最大1677万色)		
通信機能	LAN標準装備(100BASE-TX/10BASE-T、 リモートパワーON/OFF機能)		
固定ディスクドライブ	20Gバイト2基内蔵SMART機能 (OS、POSドライバインストール済)		
無停電電源装置	標準装備(バックアップ時間:約2分間)		
モード錠	7ポジション		
インタフェース パラレルインタフェース	シリアル:3チャンネル(内1チャンネルはUPSで占有) IOC:2チャンネル(5Vの電源供給あり。)		
子 パラレルインタフェース	レシートプリンターで占有		
大 オプションスロット	拡張PCI用:2スロット		
外形寸法(mm)(注1)	330(W)×504(D)×最大513(H)		
質量(注1) 約34kg			
カラー液晶ディ	スプレイ		

カフー液晶ティ人ノレイ			
解像度	800×600Finh		
表示色	65536色		
表示デバイス	12.1インチ広視野角 TFTカラー液晶ディスプレイ		
表示文字種	ANK 128種 JIS第Ⅰ·第Ⅱ水準漢字		
チルト角	O°(垂直)~40°まで倒すことが可能		
スイーベル角	左20°、右45°まで回転が可能		
タッチパネル	アナログ式タッチパネル		

レシートプリンター		
印字品位	ファインモード	
印字方式	ラインサーマル	
印字桁数	全角 16桁、半角 32桁	
印字速度	都度印字8行/秒、標準一括印字14行/秒、高速一括印字35行/秒	
	スタンプロゴ印字時の印字速度 150mm/秒	
印字文字種	JIS第Ⅰ、第Ⅱ水準漢字	
文字フォント(ドット)	半角: 22×10、全角22×22	
文字寸法(mm)	半角: 2.75×1.25、全角2.75×2.75	
プリント用紙	58mm幅	

POSキーボード	
キー入力方式	ストロークキータイプ
テンキー	12‡-
ファンクションキー	61‡-
スカモード	POS/5/571/5/37/

7072	. 00/2 412			
キャッシュドロア				
区分	紙幣3区分、硬貨5区分	紙幣4区分、硬貨6区分		
外形寸法 (mm)	330(W)×470(D)×105(H)	450(W)×470(D)×119(H)		
質量	約9kg	約14kg		
UPS	内蔵	内蔵		
\$1. broth # # 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

注1:外形寸法・質量はコントロールユニット、カラー液晶ディスプレイ、レシートプリンター、 POSキーボード、キャッシュドロワ構成時の数値です。

プリント用紙(サーマル用紙)については弊社指定用紙を使用してください。 指定用紙以外の場合、故障の原因となるケースがあります。

- ●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ●CeleronはIntel Corporationの登録商標です。

外設機	OPT-3000	OPT-3000S	
	業界標準型(計量機組込)	ISU搭載型	
型式	NT-1074	NT-1075	
ディスプレイ	10.4インチTFTカラー	-液晶 640×480ドット	
キーボード	アナログ式タッチパネル		
プリンター	方式:ラインサーマル方式、オートカット 文字種:JIS第I水準、JIS第I水準 その他:ロゴ印字(グラフィック)		
磁気カードリーダー	モーター駆動式	(両面読み取り)	
POSとの通信	イーサネット(100BASE-TX)		
電源		0% 50/60Hz	
AC消費電力	1111111	150VA	
外形寸法(mm)		470(W)×335(H)×268(D)	
質量	16kg(標準仕様時)	14kg(標準仕様時)	
設置環境	-10°C~40°C(⊐-)		
設置条件	業界標準計量機組込	屋外の非危険場所(ISU組込)	
設置要領	1.本機は防爆構造になっておりませんので、設置場所は非危険場所に限ります。 2.直射日光・雨・風があたらない場所・向きに設置してください。 3.詳細は設置工事指導書に基づいて行ってください。		
	標準装備 : 音声ガイダンス 人	(検知センサー	
その他装備	BNA (OPT-3000) 金種 : 日本銀	リカリーダー 寒冷地仕様(ヒーター) Sには搭載不可) 行券(紙幣のみ)ー万円/五千円/二千円/千円 方向 収納枚数:平均400枚(流通券)	



万全のメンテサービス網を完備 全国79ヵ所の直営ネット

⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしたがってください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



株式会社 タツノ

本社/〒108-8520 東京都港区芝浦 2-12-13 圓 03-3452-6211(大代表) 03-3455-0946 http://www.tatsuno.co.jp/

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北 9 条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曽町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-16-1
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23 ● 九 州 支 店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に約71ヵ所の販売拠点がございます。)

- **1** 050-9000-0700 **1** 011-644-1042
- **1** 050-9000-0690 **2** 022-236-7782
- **1** 050-9000-2474 **1** 028-662-1159
- **1** 050-9000-0303 **2** 045-511-2828
- **1** 050-9000-2345 **2** 052-721-3165
- **1** 050-9000-2500 **1** 06-6453-4504
- **1** 050-9000-2311 **10** 082-294-6105
- **1** 050-9000-0740 **1** 092-413-6680